

Р7200 Расстойка/Расстойка с ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОХЛАЖДЕНИЯ



Электрический обогрев

Уникальная технология Revent
позволяет достичь качества печения
высокого уровня

Revent[™]
More than Quality.

		457x662 мм	457x762 мм	508x762 мм	600x800 мм	800x1000 мм
7211						
7212						
7221						
7222						
7223						

	PRO(R) - тип				
	7211	7212	7221	7222	7223
Ширина, мм	880	1150	1500	2005	2005
Глубина, мм	1140	1536	1139	1533	2117
Высота PRO*, мм	2316	2316	2316	2316	2316
Высота PROR**, мм	2543	2543	2543	2655	2655
Количество дверей	1	1	2	2	2
Ширина дверей, мм	820	1087	714	968	968
Тепловая мощность, kW***	3.6	3.6	3.6	5.5	7.3
Мощность охлаждения, kW	1.16	1.69	1.69	2.60	2.60

Требования по установке:

- > Водоснабжение: наружный диаметр 1/2" 2 кг/см² (200 кПа)
- > Отходы: 3/4" соединение (дополнительное соединение с правой стороны)
- > Электрооборудование трёхфазное

Замечание: возможны все виды напряжений, консультируйтесь с фабрикой

*Вытяжка серии 600

**Вытяжка серии 600 с компрессором на крыше

***3PH400/230V

Фирма РЕВЕНТ постоянно совершенствует свои продукты, поэтому Ревент оставляет за собой право изменять внешний вид печи и деталей конструкции без предупреждения. Чертежи и рисунки печей могут включать и нестандартные (дополнительные) детали, некоторые детали могут при поставке отличаться



REVENT PRAHA s.r.o.

Sinkulova 83, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 221 468
Fax: +420 261 225 018
www.revent.cz, info@revent.cz



РЕВЕНТ-РУС

ул.3-я Тверская-Ямская, 36/40
125047 Москва, Россия
тел/факс: 495 937-39-34, 499 978-73-26
е-мэйл: info@revent.ru www.reventrus.ru

Ваш дилер: